

Scheda tecnica

STAMPA TERMICA

Dati di stampa:

- Si prega di creare l'opera d'arte in **Illustrator** (o in singoli casi in Photoshop), assicurandosi di creare dati aperti e modificabili (si prega di a noi i disegni di layout corrispondenti).
- I programmi Microsoft (Power Point, Word, Excel) non generano dati riproducibili e non sono adatti alla stampa.

Colori:

- **Definire i colori in CMYK** e non in modalità RGB. I dati RGB vengono convertiti in CMYK prima della stampa, il che può variare le variazioni di colore. Le specifiche dei colori come Pantone, HKS, RAL e i colori speciali (oro, argento, Pantone Reflex Blue, ecc.) sono visualizzati nello spazio colore CMYK e non possono essere realizzati esattamente.
- L'oro e l'argento possono essere visualizzati con nastri a trasferimento termico appositamente colorati.
- **Creare sempre font, linee e aree nere con 80c 60m 60y 100k.**
- Le ristampe possono presentare alcune differenze di colore.

Struttura del documento:

- **Si prega di creare i loghi come grafica vettoriale** (i dati in pixel sono possibili in singoli casi, previo accordo).
- Si prega di creare stampe di grande formato solo come grafica vettoriale.
- Creare dati pixel in scala 1:10 (risoluzione di almeno 1500 ppi) o 1:1 (risoluzione di almeno 150 ppi).
- Collegare solo le immagini e allegarle come file (non incorporarle).
- **Convertire il testo in percorsi di caratteri (curve/percorsi) o fornire tutti i font utilizzati.**
- Potete ottenere i rispettivi disegni altimetrici in scala 1:10 e creare il vostro progetto direttamente in questo modello, che può essere aperto in Illustrator. Nei campi colore troverete anche tutti i colori dei nostri tessuti. (L'area grigia serve solo come segnaposto).
- Si prega di inviare grandi quantità di dati utilizzando un provider di trasferimento, ad esempio WeTransfer o il nostro strumento di trasferimento Pro-Tent <https://pro-tent.com/files>.
Saremo lieti di la password su richiesta.

Un'altra informazione importante sulle dimensioni della pellicola termica: si noti che l'altezza massima del logo è di 25 cm sul pannello con un'altezza di 36,5 cm e che si deve rispettare un'altezza massima del logo di 33,5 cm per un'altezza del pannello di 45 cm (tende di 4 metri). Per il tetto spiovente e la parete laterale non si deve superare una dimensione del logo di 120 cm x 90 cm.

I testi non devono avere un'altezza dei caratteri inferiore a 2 cm e uno spessore delle linee di almeno 2 mm per garantire l'adesione della pellicola.

Altro:

- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'accuratezza dei dati forniti.
- Non ci assumiamo alcuna garanzia per il prodotto in caso di dati errati.
- I supporti dati, le prove di stampa o i campioni di materiale non vengono archiviati né restituiti al cliente.
- Gli stampati sono esclusi da qualsiasi reclamo, a meno che non sia fornita una stampa di controllo accurata dal punto di vista cromatico. Si applicano i nostri termini e condizioni generali. (www.pro-tent.ch/agb/)