

Datenblatt

THERMODRUCK

Druckdaten:

- Erstellen Sie bitte die Druckvorlage in **Illustrator** (oder in einzelnen Fällen in Photoshop), bitte achten Sie darauf offene und editierbare Daten anzulegen (bitte fordern Sie die entsprechenden Aufrisszeichnungen bei uns an).
- Die Microsoft Programme (Power Point, Word, Excel) erzeugen keine reprofähigen Daten und sind nicht für den Druck geeignet.

Farben:

- **Farben bitte in CMYK definieren** und nicht im RGB-Modus. RGB-Daten werden vor dem Druck in CMYK umgewandelt, dabei kann es zu Farbveränderungen kommen. Farbangaben wie Pantone, HKS, RAL sowie Sonderfarben (Gold, Silber, Pantone Reflex Blau etc.) werden im CMYK-Farbraum dargestellt und sind nicht exakt zu erreichen.
- Gold und Silber können mit speziell eingefärbten Thermotransferfolien dargestellt werden.
- **Schwarze Schriften, Linien und Flächen immer mit 80c 60m 60y 100k anlegen.**
- Bei Nachdrucken kann es zu gewissen Farbabweichungen kommen.

Dokumentaufbau:

- **Die Logos bitte unbedingt als Vektorgrafik anlegen** (in einzelnen Fällen nach Absprache Pixeldaten möglich).
- Großformatdrucke bitte nur als Vektorgrafik anlegen.
- Pixeldaten in Masstab 1:10 (mind. 1500 ppi Auflösung) oder 1:1 (mind. 150 ppi Auflösung) anlegen.
- Bilder ausschliesslich verknüpfen und als Datei beifügen (bitte nicht einbetten).
- **Text in Zeichenwege (Kurven/Pfade) umwandeln oder alle verwendeten Schriften mitliefern.**
- Die jeweiligen Aufrisszeichnungen können Sie im Masstab 1:10 erhalten und direkt in dieser Vorlage, die in Illustrator zu öffnen ist, Ihre Gestaltung anlegen. Zudem finden Sie alle unsere Stofffarben in den Farbfeldern. (Die graue Fläche dient nur als Platzhalter.)
- Grössere Datenmengen senden Sie uns bitte mittels eines Transferanbieters z.B. WeTransfer oder über unseren eigenen Pro-Tent Transfer Tool <https://pro-tent.com/files>
Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne das Kennwort mit.

Noch eine wichtige Information zu den Grössen der Thermofolie: Bitte beachten Sie, dass auf der Blende mit der Höhe von 36,5 cm die maximale Logohöhe 25 cm beträgt und bei einer Blendenhöhe von 45 cm (4m Zelte) eine maximale Logohöhe von 33,5 cm eingehalten werden soll. Bei der Dachschräge und der Seitenwand ist eine Logogrösse von 120 cm x 90 cm nicht zu überschreiten.

Die Texte dürfen eine Schriftgröße von 2 cm nicht unterschreiten und min. 2 mm Linienstärke haben, um eine Haftung der Folie garantieren zu können.

Sonstiges:

- Für die inhaltliche Richtigkeit von gelieferten Daten übernehmen wir keine Haftung.
- Wir übernehmen keine Gewährleistung für das Produkt bei fehlerhaften Daten.
- Datenträger, Proofs oder Materialmuster werden weder archiviert noch an den Kunden zurückgeschickt.
- Drucksachen sind, sofern kein farbverbindlicher Kontrollausdruck gestellt wurde, von jeder Reklamation ausgenommen.
- Es gelten unsere AGB. (www.pro-tent.ch/agb/)